MÁS PODER, MÁS CAPACIDAD, TDS NOMAD MÁS TENACIDAD DEMOSTRADA.

ROBUSTO Y A PRUEBA DE AGUA

BATERÍA DE LARGA VIDA

WINDOWS MOBILE 6

PANTALLA VGA LEGIBLE CON LUZ SOLAR

Todo lo que tú querías en un computador de mano Rugged para el aire libre-integrado

La nueva TDS Nomad™ envuelve más funcionalidad dentro de la más poderosa y plenamente destacada computadora de mano rugged disponible.
Comienza con un procesador 806 MHz, 1 GB de memoria Flash, una batería de larga vida y wireless integrado.
Con capacidades como GPS, 802.11g, y Bluetooth[1].
Luego selecciona un lector laser integrado opcional de código de barras y una cámara digital a color[2].
La Nomad también ofrece una pantalla VGA de alta resolución legible con la luz solar que muestra gráficos y mapas con gran detalle.
Y ésta es totalmente resistente y dura así como nuestro otro artefacto de mano, lo cual significa que Nomad ofrece un menor costo total de propiedad (TCO) que el grado de consumo de otros de mano[3].

Versatilidad integrada

La Nomad hace fácil reunir, guardar y transmitir información en el campo porque ésta está disponible con muchas más capacidades integradas. Permite conocer tu ubicación con el receptor GPS integrado para aplicaciones de navegación. Un seguimiento rápido de sus activos con el lector laser 1D integrado de código de barras.
O capturar imágenes a color con una cámara digital de 2 megapixel para inspección, mantenimiento y aplicaciones de reparación. Además, usted puede usar el Compact Flash (CF) y el Secure Digital (SDIO)[4] de la Nomad para agregar muchos más dispositivos.

Resistente al aire libre

Como todos los TDS rugged de mano, la Nomad se encuentra en la rigurosa norma militar stándar MIL-STD-810F para caídas, vibración, humedad, altitud y temperaturas extremas. Ésta también viene con una clasificación IP67. Lo cual significa que la Nomad está completamente sellada contra polvo, y ésta puede sobrevivir a una inmersión de hasta un metro de profundidad en el agua por 30 minutos. Los TDS robustos de mano han sido también puestos a prueba por su fiabilidad en el campo con miles de usuarios del mundo real.

Rápida, brillante y fácil de usar.

Todas las Nomad vienen con un Procesador 806 MHz Marvell PXA320 XScale, memoria RAM de 128 MB RAM y una batería intercambiable de iones de litio que puede trabajar todo el día sin ser recargada.
La Nomad también incluye el último software de Windows Mobile® 6, por lo tanto ésta maneja todas las aplicaciones que usted más utiliza, incluyendo una amplia gama de software de libre distribución para la industria-aplicaciones específicas.

¿Quiere hacer más afuera? Obtenga la de mano que tiene más por dentro. Obtenga en sus manos una Nomad.

1 Excepto modelos de la Nomad 800B. 2 Disponible Q3 2007. 3 Escríbanos al handhelds@tdsway.com para una copia del TCO White Paper. 4 Los modelos 800LE y 800LC tienen únicamente SDIO.

RUGGED NOTEBOOKS

ESPECIFICACIONES NOMAD

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Windows Mobile 6 (Edición Clásica)
Procesador Marvell 806 MHz XScale
Memoria de 128 MB DDR SDRAM
Memoria Flash de 512 MB hasta 1 GB no volátil
Pantalla VGA completa.
Pantalla táctil TFT a color legible con luz solar
Diseño sumergible Rugged
Parlantes y micrófono integrado
Bluetooth 2.0 integrado
Dispositivo CompactFlash (CF) (Type II)
Dispositivo Secure Digital (SDIO)
Notificación LEDs
USB host y cliente
Audio jack
15 horas de batería en uso (Configuración predeterminada)
Iluminación del teclado para uso nocturno
Garantía limitada de 12 meses

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Capacidad de wireless 802.11b/g integrado
GPS integrado (SiRFStar III, WAAS Capable)
Conector 9-pin RS-232 serial
Estilo del teclado PDA o numérico
Lector laser integrado 1D de código de barras
Cámara digital integrada (a color, resolución de 2 megapixel)

SOFTWARE ESTÁNDAR

Microsoft® Office Mobile
Word Mobile
Excel Mobile
Power Point Mobile
Outlook Mobile
Internet Explorer Mobile
Contactos/Calendario
Tareas
Notas
Calculadora
Windows Media Player
Microsoft Pictures y Videos
Ayuda en línea

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Módulo de Batería Li-Ion recargable
Lápiz Rugged con punta de goma
Lápiz
Cordón
Cargador AC
Cable de información USB
Guía del usuario
Correa de mano
Protectores de pantalla
CD de bienvenida con ActiveSync

ACCESORIOS OPCIONALES

Estuche
Estuche de lujo con clip en el cinturón y correa para el cuello
9-pin serial boot o USB boot
Cable de interfaz en serie
Módulo de batería AA
Cargador de batería de repuesto
CF-Cap extendido
Soporte trípode
Soporte de base
Cable de carga para vehículo de 12V
Base para vehículo

FÍSICO

Tamaño: 6.92" (17.6 cm.) x 3.92" (10.0 cm) x 1.96" (5.0 cm)
Peso: 21 onzas (596 g) incluyendo la batería recargable

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento: -22 a 140 °F (-30 a 60 °C)
MIL-STD 810F, Método 501.4, Procedimiento II (Funcionamiento en Altas Temperaturas, +65°C)
MIL-STD 810F, Método 502.4, Procedimiento I, II, III (Funcionamiento y Manipulación en Bajas Temperaturas -35°C)

Temperatura de Almacenamiento: -40 a 158 °F (-40 a 70 °C)
MIL-STD 810F, Método 501.4, Procedimiento I (Almacenamiento en Altas Temperaturas, +70°C)
MIL-STD 810F, Método 502.4, Procedimiento I, II, III (Almacenamiento en Bajas Temperaturas -40°C)

Temperatura de choque: MIL-STD-810F, Método 503.4, Procedimiento I (-35C/+65°C)

Humedad: MIL-STD-810F, Método 507.4 (Humedad, 90%RH Ciclo de Temperatura-20/+60)

Agua: IP67, MIL-STD-810F, Método 512.4, Procedimiento I, Diámetro del chorro de agua 12.5mm hasta 2.5 – 3m, 100 Litros/minuto.

Caída: MIL-STD-810F, Método 516.5, Procedimiento IV 26 caídas desde 4 pies (1.22 m) en madera enchapada cobre concreto, 6 caídas adicionales a los -22 °F (-30 °C), 6 caídas adicionales a los 140 °F (60 °C)

Arena y Polvo: IP67, MIL-STD-810F, Método 510.3, Procedimiento I y II, IEC-529 IP-X6

Vibración: MIL-STD 810F, Método 514.5, Procedimiento I (Vibración, Integridad mínima general, figura 17)
MIL-STD 810F, Método 514.5, Procedimiento II (Vibración, Carga suelta, figura 5)

Altitud: MIL-STD-810F, Método 500.4, Procedimiento I, II y III, 15,000 pies a los 73 °F (23 °C)

ELÉCTRICA

Procesador: Marvell PXA320 XScale 806 MHz

Memoria: 128 MB DDR SDRAM
~ 30 MB reservados

Almacenamiento: Memoria Flash NAND a bordo no volátil de 512 MB hasta 1 GB ~ 50 MB reservados

Expansión: Dispositivo 1x Type II CF, dispositivo 1x SDIO

Pantalla: 480 x 640 pixel (VGA) 16 bit color TFT con iluminación LED

Baterías: Paquete recargable de 5200 mAh Li-Ion

I/O: USB Host y cliente, poder, audio jack

Radios:

Bluetooth 2.0 + EDR,

Perfiles: Perfil del Puerto de Serie, Acceso Telefónico a Redes (DUN) - Únicamente parte terminal, Perfil avanzado de distribución de audio (A2DP) – Únicamente parte de fuente, Dispositivo de Interfaz Humana (HID), Perfil de Carga de Objetos (OPP), Redes de Área Personal (PAN) – Únicamente parte del punto de acceso a la red, ActiveSync sobre Bluetooth

WLAN: 802.11b/g WPA2

CERTIFICACIONES

Complemento FCC, CE/R & TTE, IC (Canadá), C-Tick
RoHS

MIL-STD: Norma Militar Estándar

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

CONFIGURACIONES NOMAD

	Memoria Flash	*GPS*	*BT*	*802.11g*	*Lector Laser*	*Cámara*	*Teclado*
800LE	1 GB	x	x	x	x	x	Numerico
800LC	1 GB	x	x	x		x	PDA ó Numerico
800L	1 GB	x	x	x			PDA ó Numerico
800B	512 MB		x				PDA ó Numerico

© 2007 Tripod Data Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Tripod Data Systems, TDS, el logo de TDS triangles y Nomad son marcas comerciales de Tripod Data Systems. Windows y el logo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.